



**SO 02 - SPODNÍ VÝPUST**  
 OTEVŘENÝ BETONOVÝ POŽERÁK UMOŽŇUJÍCÍ ČÁSTEČNÉ GRAVITAČNÍ VYPUŠTĚNÍ NÁDRŽE. NOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ PP DN 400 mm, CELKOVÉ DÉLKY 17,40 m

**SO 01 - REVITALIZACE VODNÍ PLOCHY "PASTVISKO"**

**SO 03 - REKONSTRUKCE NAPOUŠTĚČÍHO OBJEKTU**  
 NOVÝ NAPOUŠTĚČÍ ODBĚRNÝ OBJEKT POŽERÁKOVÉHO TYPU A NOVÉ NAPOUŠTĚČÍ POTRUBÍ PP DN 400 mm DÉLKY 11,90 m

**USAZOVACÍ PROSTOR U VTKU DO NÁDRŽE**

**REVITALIZACE VODNÍ PLOCHY "PASTVISKO"**  
 k.ú. Otmarov  
**KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES**  
 M 1:250

**CHARAKTERISTIKA NÁDRŽE**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| HLADINA ZÁSOBNÍHO PROSTORU Mz | : 185,75 m n.m.          |
| PLOCHA HLADINY PŘI Mz         | : 2 050 m <sup>2</sup>   |
| OBJEM VODY PŘI Mz             | : 2 200 m <sup>3</sup>   |
| HLOUBKA VODY PŘI Mz           | : 0,3 m - 2,0 m - 2,25 m |

**LEGENDA**

|                   |                       |                |                            |
|-------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|
| UPRAVENÝ TERÉN    | — (red line)          | VODNÍ HLADINA  | — (blue line)              |
| STÁVAJÍCÍ TERÉN   | — (black line)        | LITORÁLNÍ ZÓNA | — (green hatched)          |
| VNITŘNÍ KRESBA KN | — (dashed black line) | KAMENNÝ POHOZ  | — (red hatched)            |
| HRANICE PARCEL    | — (blue dashed line)  | KAM. ROVNANINA | — (red dotted)             |
| HRANICE K.Ú.      | — (blue dashed line)  | VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ | — (red circle with 000,00) |

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSC

|            |  |              |              |             |             |         |
|------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------|---------|
| VYPRACOVAL | ING. PAVLÍK                                  | HIP          | ING. HALAŠ   | ZODP. PROJ. | ING. PAVLÍK |         |
|            | <i>Pavlik</i>                                | <i>Halaš</i> |              |             |             |         |
| OKRES      | Brno-venkov                                  | OBEC         | k.ú. Otmarov | ZAK. ČÍSLO  | 20/20       |         |
| INVESTOR   | Obec Otmarov, č. p. 56, 66457 Otmarov        |              |              | ARCH.ČÍSLO  | 03-928      |         |
| AKCE       | <b>REVITALIZACE VODNÍ PLOCHY "PASTVISKO"</b> |              |              |             | STUPEŇ      | DSP     |
|            |  |              |              |             | MĚŘITKO     | 1:250   |
|            |  |              |              |             | DATUM       | 05/2021 |
|            |  |              |              |             | PŘÍLOHA Č.  | C-3     |
| PŘÍLOHA    | KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES                  |              |              |             |             |         |

KAMENNÉ SCHODY A OPEVNĚNÍ NÁVODNÍHO LÍCE U OBJEKTU KAMENNOU ROVNANINOU OPŘENOU DO ZÁHOZOVÉ PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE

OPRAVA POVRCHU STÁVAJÍCÍHO VZDOUVACÍHO OBJEKTU S DOPLNĚNÍM KAMENNÉHO OPEVNĚNÍ. VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO HRAZENÍ ZA NOVÝ STAVIDLOVÝ UZÁVĚR 285/1

PEVNÝ BOD PARAPET VZDOUVACÍHO OBJEKTU 185,85 m n. m.

DNO POD VÝUSTÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ OPEVNĚNO KAMENNOU ROVNANINOU

DNO POD VÝUSTÍ NAPOUŠTĚČÍHO POTRUBÍ OPEVNĚNO KAMENNOU ROVNANINOU

km 0,000

PF 01  
km 0,020

PF 02  
km 0,035

PF 03  
km 0,050

PF 04  
km 0,065

OPEVNĚNÍ NÁVODNÍHO LÍCE KAMENNÝM POHOZEM OPŘENÝM DO ZÁHOZOVÉ PATKY V DÉLCE 70 m S MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ VYBOURANÉHO BETONOVÉHO MATERIÁLU DO SPODNÍ ČÁSTI OPEVNĚNÍ